

Технические характеристики проектора EIKI EK-302X

Название	EK-302X
Яркость норма, ANSI lm	5600
Контрастность	8000:1
Фактическое разрешение	1024x768
Лампа: тип, ресурс	4000/7000 eco
Технология отображения	0,63" 3 LCD organic
Объектив (тип, характеристики)	F= 1,65-2,25 f = 18,2 - 29,38
Zoom	x 1,6
Расстояние проекции : ширина изображения	1,4 - 2,26 :1
Ширина изображения, м	0,8 - 6,1
Дистанция проекции, м	1,1 - 14
Офсет проекции	Смещение объектива (ручное) V+/-40% H +/-10%
Коррекция трапеции	Цифровая V+/-30° (авто) H +/-15
USB	USB-A x 1 Memory Viewer/ Wi-Fi USB B Display
RS232	D-sub 9 pin
LAN	RJ-45
Входы	Видео: HDMI x 2, RCA x 1, Component и S-Video x 1(через адаптер) Dsub15 x 2 Аудио: 3,5 mini-jack, RCA x 2
Выходы	Видео: Dsub15 x 1 Аудио: 3.5 mini-jack x 1
Динамики	10 Вт x1
Вентиляционный шум, дБ	34/38 3Eco
Габаритные размеры (ВxШxД), мм	128x395x318
Вес, кг	4,5